2025/11/01 19:29 1/2 MySQL-Datenbank

MySQL-Datenbank

sudo apt-get install mariadb-server

sudo mysql_secure_installation

"Altes" root-Passwort ist leer, alle Fragen mit Y beantworten und neues Passwort eintragen.

Standardverzeichnis für Datenbanken

/var/lib/mysql

Neuen User anlegen:

sudo mysql

CREATE USER '<USERNAME>'@'localhost' IDENTIFIED BY '<PASSWORD>';

User mit Rechten versehen (hier alle):

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO '<USERNAME>'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Berechtigungen neu laden:

FLUSH PRIVILEGES;

PHPMyAdmin

Es ist möglich, die PHPMyAdmin von Debian zu verwenden > apt install phpmyadmin. Alternativ (hier angewandt) die aktuelle Variante von der Internetseite von phpmyadmin.net verwenden. Aktuelle Installationsdateien downloaden in Unterverzeichnis des Apacheservers, oder holen mit "wget". Pfad und Dateiname siehe https://www.phpmyadmin.net/

cd /var/www/sites/phpmyadmin/

In diesem Beispiel wird eine bestehende Domain genutzt und darin das Unterverzeichnis phpmyadmin erstellt. Aufruf über den Browser mit < DOMAIN > /phpmyadmin.

Alternative: Dateien in das Hauptverzeichnis einer Subdomain legen. Aufrug mit <SUB>.<DOMAIN> (ohne Erweiterung).

Download der Installations-Dateien

sudo wget

https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip

Sollte unzip nicht installiert sein:

```
sudo apt-get install unzip

sudo unzip phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip

sudo mv phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/ phpmyadmin/

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sites/phpmyadmin

sudo chmod -R 775 /var/www/sites/phpmyadmin

cd phpmyadmin/

sudo cp config.sample.inc.php config.inc.php

sudo nano config.inc.php
```

ÄNDERN IN:

Sicherheit: direkten root-Zugang über phpmyadmin sperren.

Möglich über phpmyadmin oder wie folgt:

```
sudo nano /var/www/sites/phpmyadmin/config.inc.php
```

Entscheidung über letzte Zeile (AllowRoot = false == gesperrt) ggf. Zeile einfügen:

```
/* Configure according to dbconfig-common if enabled */
if (!empty($dbname)) {
   /* Authentication type */
   $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
   $cfg['Servers'][$i]['AllowRoot'] = false;
   ...
```

From:

https://wiki.bluegnu.de/ - kwiki

Permanent link:

https://wiki.bluegnu.de/doku.php?id=open:it:mysql&rev=1721975385

Last update: 2024/07/26 08:29



https://wiki.bluegnu.de/ Printed on 2025/11/01 19:29