2025/11/01 19:27 1/3 MySQL-Datenbank

MySQL-Datenbank

sudo apt-get install mariadb-server

sudo mysql_secure_installation

"Altes" root-Passwort ist leer, alle Fragen mit Y beantworten und neues Passwort eintragen.

Standardverzeichnis für Datenbanken

/var/lib/mysql

SQL Konsolen-Befehle

Einloggen als root

sudo mysql

oder (Passwortabfrage)

mysql -u root -p

Ausloggen

QUIT

User anzeigen

SELECT USER FROM mysql.user;

Neuen User anlegen

CREATE user '<USERNAME>'@'localhost' IDENTIFIED BY '<PASSWORD>';

User mit Rechten versehen (hier alle)

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO '<USERNAME>'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Berechtigungen neu laden

FLUSH PRIVILEGES;

Datenbank anlegen

CREATE DATABASE <DBNAME>;

Last update: 2024/07/26 08:43

Datenbanken anzeigen

SHOW DATABASES;

Datenbanken auswählen

USE DATABASES;

Datenbank löschen

DROP DATABASE < DBNAME>;

Tabellen einer Datenbank anzeigen

SHOW TABLES FROM <DBNAME>;

Tabellen einer Datenbank anzeigen, wenn DB bereits gewählt

SHOW TABLES FROM <DBNAME>;

Felder einer Tabelle anzeigen show fields from tblname;

PHPMyAdmin

Es ist möglich, die PHPMyAdmin von Debian zu verwenden > apt install phpmyadmin. Alternativ (hier angewandt) die aktuelle Variante von der Internetseite von phpmyadmin.net verwenden. Aktuelle Installationsdateien downloaden in Unterverzeichnis des Apacheservers, oder holen mit "wget". Pfad und Dateiname siehe https://www.phpmyadmin.net/

cd /var/www/sites/phpmyadmin/

In diesem Beispiel wird eine bestehende Domain genutzt und darin das Unterverzeichnis phpmyadmin erstellt. Aufruf über den Browser mit <DOMAIN>/phpmyadmin.

Alternative: Dateien in das Hauptverzeichnis einer Subdomain legen. Aufrug mit <SUB>.<DOMAIN> (ohne Erweiterung).

Download der Installations-Dateien

sudo wget

https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip

Sollte unzip nicht installiert sein:

sudo apt-get install unzip

sudo unzip phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip

https://wiki.bluegnu.de/ Printed on 2025/11/01 19:27

```
sudo mv phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/ phpmyadmin/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sites/phpmyadmin
sudo chmod -R 775 /var/www/sites/phpmyadmin
cd phpmyadmin/
sudo cp config.sample.inc.php config.inc.php
```

sudo nano config.inc.php

ÄNDERN IN:

```
$cfg['blowfish_secret'] =
sodium_hex2bin('f16ce59f45714194371b48fe362072dc3b019da7861558cd4ad29e4d6fb1
3851');
```

Sicherheit: direkten root-Zugang über phpmyadmin sperren.

Möglich über phpmyadmin oder wie folgt:

```
sudo nano /var/www/sites/phpmyadmin/config.inc.php
```

Entscheidung über letzte Zeile (AllowRoot = false == gesperrt) ggf. Zeile einfügen:

```
/* Configure according to dbconfig-common if enabled */
if (!empty($dbname)) {
   /* Authentication type */
   $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
   $cfg['Servers'][$i]['AllowRoot'] = false;
   ...
```

From:

https://wiki.bluegnu.de/ - kwiki

Permanent link:

https://wiki.bluegnu.de/doku.php?id=open:it:mysql&rev=1721976184

Last update: 2024/07/26 08:43

